

白山市浑江区托幼育综合服务指导中心建设项目

招标文件

招标项目编号: HJZFCG-GKZB-2024-00018

招标人: 白山市浑江区卫生健康局

代理机构: 白山市浑江区政府采购中心

2024年4月

目 录

第一章	招标公告(资格后审)	3
第二章	投标人须知	5
第三章	评标办法(综合评估法)	18
第四章	合同条款及格式	22
第五章	投标文件格式	23

第一章 招标公告（资格后审）

白山市浑江区托幼育综合服务指导中心建设 项目公开招标公告

项目概况：白山市浑江区托幼育综合服务指导中心建设项目的潜在供应商应在白山市公共资源交易网（<http://bsggzyjy.cbs.gov.cn/>）注册登记并办理 CA 锁（办理流程详见白山市公共资源交易平台关于线上办理 CA 数字证书及电子签章相关业务的通知）获取采购文件，并于 2024 年 5 月 15 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HJZFCG-GKZB-2024-00018

项目名称：白山市浑江区托幼育综合服务指导中心建设项目

采购方式：公开招标

预算金额¥：3,940,046.77 元

采购需求：白山市浑江区托幼育综合服务指导中心建设项目（详见招标文件）

合同履行期限：合同签订之日起 6 个月内完成设备安装及调试工作

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，以及采购法实施条例第十七条相关规定。

(二)、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当有助于实现国家经济和社会发展的政策目标，本项目落实节约能源、保护环境，优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建筑、绿色建材、绿色包装，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。

(三)、具备有效的营业执照。

(四)、具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力。

(五)、本项目专门面向中小企业

三、获取采购文件

时间：2024年4月25日至 2024年4月30日，每天上午8:30 至 11:30 ，下午13:30 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点：在白山市公共资源交易信息网（<http://bsggzyjy.cbs.gov.cn/>）注册登记并办理CA锁（办理流程详见白山市公共资源交易平台关于线上办理CA数字证书及电子签章相关业务的通知）。

方式：网上自行下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间、开标时间：2024年5月15日09点00分（北京时间）

地点：白山市浑江区江北街道翠柏路15号政务大厅五楼（第四开标室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、发布公告的媒介：本次招标公告同时在中国政府采购网、白山市公共资源交易平台、浑江区人民政府网发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：白山市浑江区卫生健康局

地址：吉林省白山市浑江区长白山大街 3666 号

联系方式：18104393761

2. 采购代理机构信息

名称：白山市浑江区政府采购中心

地址：白山市长白山大街 3666 号

联系方式：0439-3361968

3. 项目联系方式

项目联系人：李润泽

电话：18104393761

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	招标人	招标人: 白山市浑江区卫生健康局 地址: 白山市浑江区 联系人: 李润泽 电话: 18104393761
2	招标代理机构	招标代理机构: 白山市浑江区政府采购中心 办公地址: 白山市浑江区长白山大街 3666 号 联系电话: 0439-3361968 联系人: 董珈男
3	项目名称	白山市浑江区托幼育综合服务指导中心建设项目
4	项目地点	白山市浑江区
5	资金来源	财政拨款
	付款方式	分期付款(付款方式签订合同时具体约定)
6	采购内容	白山市浑江区托幼育综合服务指导中心建设项目(详见采购明细参数)
7	质保期	项目验收合格后质保期一年,质保期内扣留合同签订总金额 3% 的质量保证金,质保期满后返还。
8	工期要求	合同签订之日起 6 个月内完成设备安装及调试工作
	质量目标	合格
9	投标人资质条件、能力和要求	<p>投标人须是在中华人民共和国境内注册,具备有效的营业执照,具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力。</p> <ol style="list-style-type: none">要求投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相应规定;投标人应具有独立法人资格,具有有效的营业执照投标人财务状况良好,没有处于被责令停业、破产状态,需提供近三年经审计的财务报告(成立不足一个自然年,可以提供近期财务报表)。投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

		和中国政府采购网 (www.cccp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为纪录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。 5. 本项目不接受联合体投标, 同一法定代表人的不同公司, 不得同时参加本项目的投标。
10	投标预备会	不召开
11	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 15 日前
12	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 15 日前
13	偏离	接受正偏离, 负偏离将导致扣分
14	投标截止时间	2024 年 5 月 15 日 09 时 00 分
15	构成投标文件的其他材料	营业执照副本、与营业执照相符的银行开户许可、近三年经审计的财务报告 (成立不足一个自然年, 可以提供近期财务报表) 以及招标文件其他条款要求提供的全部材料。
16	投标有效期	90 天(日历日)
17	投标保证金	1、投标保证金形式: 以现金、支票、转账或电汇等形式提交的保证金须从供应商的基本账户转出。 递交时间和要求: 应在 2024 年 5 月 14 日 16: 00 时前递交至指定账户, 以到账时间为准, 否则视为放弃投标。(如开标前一天遇有公休日或法定节假日、应在公休日、法定节假日前一天交付到账) 投标保证金额: 人民币 10000 元。(汇缴保证金时必须备注写明所投项目全称) 开户名称: 白山市公共资源交易中心 (白山市政府采购中心) 开户银行: 中国工商银行股份有限公司白山北安支行 帐 号: 0807210738000583441 2、注: 如是以银行或专业担保公司出具的保函形式提交的保证金, 应在 2024 年 5 月 14 日下午 16: 00 时前将保函原件密封送达至白山市公共资源交易中心 5 楼 505 室 (如开标前两天遇有公休日或法定节假日, 应在公休日、法定节假日前一天交付)。
18	近年财务状况的年份要求	近三年 (2021-2023) 经审计的财务报告 (成立不足一个自然年的, 可以提供银行资信证明或近期财务报表)。

19	近年完成的业绩项目的年份要求	近三年（2021-2023年）
20	签字或盖章要求	<p>（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。</p> <p>（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。</p> <p>（3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。</p>
21	投标文件份数	正本一份，副本四份，正本签字盖章彩色扫描件电子版一份（光盘）。
22	装订要求	采用 <u>书册</u> 方式胶装，装订应牢固、整齐，便于保管和利用，不易拆散和换页，不得采用活页装订。
23	封套上应载明的信息	<p>_____（项目名称）投标文件</p> <p>密封内容：</p> <p>投标人的地址：</p> <p>投标人名称：</p> <p>在____年____月____日____时前不得开启</p>
24	投标文件的递交方式	投标文件以现场送达为准。
25	递交投标文件地点	白山市浑江区江北街道翠柏路15号政务大厅五楼（第四开标室）。
26	是否退还投标文件	否
27	开标时间和地点	<p>开标时间：2024年5月15日09时00分</p> <p>开标地点：白山市浑江区江北街道翠柏路15号政务大厅五楼（第四开标室）。</p>
28	开标程序	<p>密封情况检查：由投标人代表检查</p> <p>开标顺序：以电脑录入顺序为先后</p>

29	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人；从依法成立的专家库中随机抽取。
30	是否授权评标委员会确定中标人	是
31	招标控制价	人民币：¥：3,940,046.77元（报价超过控制价的投标人将被取消资格）。
32	踏查现场	无要求
33	其他	在合同履行期间，招标人将对中标单位的执业情况进行综合评估，服务质量不满足招标人要求的，招标人有权终止合同。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目实施地点:见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、质量要求

1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期/供货期:见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求:见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

- (1) 资格条件:见投标人须知前附表;
- (2) 项目负责人资格:见投标人须知前附表;
- (3) 财务要求:见投标人须知前附表;
- (4) 业绩要求:见投标人须知前附表;
- (5) 其他要求:见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一:

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 为本招标项目前期准备提供咨询服务的;

- (3) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (4) 被责令停业的；
- (5) 被暂停或取消投标资格的；
- (6) 财产被接管或冻结的；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 投标文件格式；

(6) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.1 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有通过合法途径获得招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获得招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及开标一览表；
- (2) 法定代表人身份证明以及附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 产品报价及说明；
- (5) 服务方案；
- (6) 项目组织机构人员构成情况；

- (7) 资格审查资料;
- (8) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人所报的报价应依据国家和省市管理的有关规定进行报价。超出预算价的报价为无效报价, 投标资格将被取消。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内, 投标人撤销或修改其投标文件的, 应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的, 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的, 评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人或者代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金, 自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人投标保证金

3.4.4 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;
- (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标人要求提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、与营业执照相符的银行开户许可以及相关资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或(财务状况说明并附财务报表或财务状况良好的承诺书),包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同书复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、服务质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名),不得用盖章(如签名章、签字章等)代替,也不得由他人代签。所有要求盖章的地方都应加盖投标单位(法定名称)章(鲜章),不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 将投标文件的正本与副本统一包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章。投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误,提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会,以免产生对其他投标人的歧视性做法。

4.1.2 **开标一览表单独封装用于唱标;所有原件单独密封备查。**

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;

(6) 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标及其他内容, 并记录在案;

(7) 投标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认;

(8) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属;

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;

(3) 与投标人有经济利益关系;

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

初步评审表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、开户许可证一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备真实有效的营业执照。
		财务要求	提供（2021-2023）年财务审计报告（成立不足一个自然年的，可以提供银行资信证明或近期财务报表）盖公章
		信誉要求	中国政府采购网和信用中国无相关处罚、无不良行为记录网页截图盖公章
		缴纳税收和社会保障金	2024年依法缴纳税收和社会保障金的凭证和证明材料
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	是否超出控制价
		售后质保	是否按照项目要求作出售后质保承诺
		工期要求	是否响应采购需求
		投标保证金	是否足额按时缴纳
		售后质保	是否响应售后质保要求

注：本表内容有一项不符合要求，不能进入综合评审。

每项评审因素合格打√ 不合格×，最后评定意见为合格或不合格。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评标程序

2.1 初步评审

2.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

2.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.2 详细评审

2.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的总分值。统计评标委员会成员对各投标人的评分情况并进行汇总、排序。排序按照分数由高到低的顺序。

2.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

2.4 评标结果

2.4.1 评标委员会按得分排名顺序由高到低推荐 1 个投标人为中标人。

2.4.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

综合评审（100 分）

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (30 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位): 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100(评标委员会若认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料,供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。)
2	履约能力 (5 分)	投标人 2021-2023 年度内企业完成的业绩,每提供一项得 2.5 分,满分 5 分。 (提供合同复印件加盖公章,其他材料无效。合同复印件应清晰无涂改,因模糊涂改造成的后果由投标人承担。)
3	供货安装 (10 分)	投标人应充分理解整体项目管理需求,提供完整、详细的项目实施方案,包括实施计划、质量计划、异常计划、人员投入计划、系统风险分析、项目控制、文档管理、系统验收、实施过程协调方案等内容。要求该方案、计划阐述符合实际需求,根据计划的完整性及可行性进行综合评定。优秀得 10 分,良好得 6 分,中等得 2 分,差或不提供不得分。
4	技术培训方案 (10 分)	投标人应充分理解整体项目培训需求,提供完整、详细的项目培训方案,包括培训目标、培训方式、培训计划、培训内容、培训教材、培训对象、培训人数、培训地点、培训讲师等内容,要求方案阐述符合实际需求,根据方案的完整性及可行性进行综合评定。 1. 完全满足用户需要的得 10 分; 2. 较好满足用户需要的得 6 分; 3. 基本满足用户需要的得 2 分。没有不得分。

5	技术参数 (20)	完全满足招标文件中货物需求,且产品介绍清楚详细;每有一项负偏离扣1分,扣完为止,不作为废标项。
6	运行保障 (10)	质保期内(有明确详细的故障响应机制,风险、安全应急处理预案以及质量、运行保证机制)横向对比酌情给分,优秀得10分,良好得6分,中等得2分,差或不提供不得分。
7	售后服务 (10分)	投标人完全响应招标文件售后服务需求,提供完整、可行的售后服务方案,明确提出具体的售后服务内容、售后服务体系、有专业的售后团队。优秀得10分,良好得6分,中等得2分,差或不提供不得分。
8	项目管理机构 (5分)	就本次采购项目是否设置专门的项目管理机构,并具有科学、具体的项目管理措施及专人专班配备合理,岗位齐全等方面,横向对比酌情给分,优秀得5分;良好得3分;中等得1分。

第四章 合同条款及格式

以招标人确认的最终文本/条款为准

（落实政府采购政策：对于列入《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，政府在采购时给予优先考虑。政府对某些节能环保产品实施强制采购，如计算机、打印机、空调、照明设备等。因此所投产品与以上有关的必需符合国家节能环保标准，在合同履行供货中需提供产品节能环保认证、检测等相应材料，如不能提供，采购人有权拒收。期间如产生任何损失均由中标人承担。）

第五章 投标文件格式

_____ (项目名称)

投 标 文 件

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、投标保证金
- 四、设备清单、技术参数及商务要求
- 五、售后服务
- 六、供货安装方案
- 七、项目组织机构人员构成情况
- 八、资格审查资料

一、投标函及开标一览表

(一) 投标函

_____ (招标人名称):

根据你方政府采购(采购单位名称+项目名称)的编号为_____公开招标文件,本
供应商正式授权_____ (姓名和职务)_____代表 _____(供应商名称),按照你方招标文件
的规定,提交全部文件正本 1 份、副本 4 份,并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确
的。

据此函,签字人宣布同意如下:

- 1.按招标文件规定提供货物及服务的总报价为(大写/小写)_____元人民币。
- 2.如果我方被评定为成交,我们保证按照招标文件的规定履行合同责任和义务。具体交货时间承
诺如下:合同订立后_____天;
- 3.我方人民币_____元的投标保证金与本响应文件同时提交。
- 4.如果我方成交,我方保证按照招标文件规定承担履约责任。
- 5.我们已详细阅读了全部招标文件,包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件,
我们接受招标文件的全部条款和条件,我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- 6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议,保证按照招标文件规定的时限和程序参
加招标活动。
- 7.我们同意在供应商须知规定的开标时间起遵循本响应文件,并在供应商须知规定的报价有效期
满之前均具有约束力,并有可能成交。
- 8.我们如果在规定的报价有效期内撤回报价,则你方可不予退还我们的投标保证金。
- 9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本报价有关的任何证据或资料。
- 10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 11.本响应文件自开标之时起 90 天内有效。
- 12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,若有下列情形之一的,我方将
被处不予退还招标保证金,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以
公告:

- (1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3)与其他供应商、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的;
- (4)向评标委员会成员、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5)被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同,或者中标后不按采购文件和中标供应商的响应文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;
- (6)将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的;
- (7)签订合同后拒绝履行合同义务的;
- (8)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地址: _____

网址: _____

电话: _____

传真: _____

邮政编码: _____

_____年_____月_____日

(二) 开标一览表

项目名称:

项目编号:

开标时间: 年 月 日 时 分

投标人单位名称	
投标保证金	
投标报价	
供货期	
质量目标	

投标人: _____ (单位全称) (盖章)

法定代表人或授权委托人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: _____ (盖单位章)

_____年____月____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年___月___日

法定代表人身份证复印件

授权人身份证复印件

注：1. 投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2. 此处所述“法定代表人”，须与投标申请人“营业执照”上的内容一致。

三、投标保证金

说明: 投标人须按照招标文件要求递交投标保证金, 并将投标保证金递交凭证粘贴在本页。

四、设备清单、技术参数及商务要求

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	厂家/ 品牌、 产地
1	室外组合滑梯	500*350*320cm、材质: 镀锌管烤漆、环保塑料	套	1			
2	室外攀爬架	480*150*200cm、材质: 黄花梨木	套	1			
3	室外体能攀爬设施	500*120*200cm、材质: 镀锌管烤漆	套	1			
4	室外儿童秋千	500*120*200cm、材质: 镀锌管烤漆	套	1			
5	室外玻璃钢七星瓢虫 (3个一套)	115*110*50/80*80*45/45*45*30cm、材质: 玻璃钢烤漆	套	1			
6	室外摇摇乐	83*36*62cm、材质: 环保塑料	套	3			

7	室外跷跷板	150*30*65cm、材质: 镀锌管烤漆、环保塑料	套	2			
8	室外篮球框 (C1744 米老鼠投篮、C1746 三环多用投篮)	200*96*37cm/200*96*37cm	套	2			
9	室内拼接滑梯	240*320*190cm、材质: 环保塑料	套	1			
10	室内毛毛虫爬洞	235*105*105cm、材质: 环保塑料	套	2			
11	室内软包滑梯	230*250*250cm、材质: 环保多层板、珍珠棉、PU 亚光皮	套	1			
12	室内软包树屋	160*200cm、材质: 环保多层板、珍珠棉、PU 亚光皮	套	1			
13	电钢琴凳子	材质: 实木加皮革面、参数: 实木材质, 烤漆光亮, 牛皮质底	个	5			
14	电钢琴架子	参数: X 型双管琴架 承重: 约 100 斤 高度: 高度 7 档可调, 可二次调高 重量: 约 4.2KG 乐器材质: 铁质体架	个	5			
15	手风琴	国产、材质: 木材及甲壳素、参数: 净重 7.7KG 贝斯数 60 个 净尺寸 43*19*39.5 键盘数 34 个 颜色 7 个 颜色右手变音 5 个 排簧数 右手 3 排-左手 4 排	架	5			

16	钢琴凳子	材质: 实木加皮革面、参数: 实木材质, 烤漆光亮, 牛皮质底	个	1			
17	电钢琴	<p>国产、参数: 音色: 1510种(含59种民族音色+10组打击乐器)。节奏: 230种世界风格节奏。键盘: 88琴键击弦机弦槌结构动态触键感应重锤力度键盘; 复音数: 192(立体声); 单键预置: OTS功能, 920个单键预设, 音乐大师预置系统。八度: 3个八度, -1, 0, 1; 移调: 25档位, (0, -/+12); 可移调调律曲线可调音。效果功能: 定量, 127级震音、64级混响、64级合唱; 节拍器: 根据节拍发出强弱滴答声, 6种不同类型拍号。节拍速度: 5-400调音: -99+99可调。明亮度调节: 0-127可调。存储设置: 4组存储记忆设置键, 16个库, 4*16=64个记忆。音源: 法国DREAM技术音源, 德国著名大三角钢琴音色采样, 6层512M动态波表, 弦列泛音共振模拟音源技术。自动关机: 在没有任何操作下, 30分钟自动关机; 触键力度: 5种标准钢琴力度曲线, 触感灵敏度调节; 伴奏控制: 自动和弦开关, 同步启动, 开始停止, A/插入1, B/插入2, 前奏/尾奏。录音功能: 16轨录音, 可录制旋律轨和伴奏轨, 录音、回放, 单曲35,000音符; MIDI计算机状态录音支持64轨16通道、MIDI 0&1格式文件存储。音色控制: 三角大钢琴音色, 双钢琴, 双音色、双键盘, 双键盘功能可调分离点; 四种演奏模式, 包含钢琴模式、双音色模式, 键盘分离模式、节奏和弦模式。双音色: 即叠加音色, 钢琴演奏带弦乐背景音色, 用户编辑多重组合叠加音色。键盘分离: 包含双钢琴, 同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、联弹、重奏、合奏演奏模式。音量控制: 主音量, 伴奏音量, 音量调节控制, 夜间弹奏免打扰耳机接口; 踏板功能: 仿传统大三角钢琴踏板功能, 可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能; USB接口: USB MIDI计算机接口, 可实现无限量歌曲录音存储, 支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&1格式文件, GM国际标准, 可实现操作系统扩展和升级; 接口: 踏板接口*1, 电源接口*1, 耳机插孔*1, 立体声线路输出*1。踏板功能: 弱音踏板, 选择延音踏板, 延音踏板, 仿传统大三角钢琴踏板功</p>	架	5			

		能; 外壳特征: 简约立式, 木质外壳结构, 黑玫 PVC, 滑动键盖, 铝合金拉手, 键侧木操控面板, 带 LED 显示屏幕; 音响系统: 立体声双喇叭音响系统, 扬声器 5" *2。功放: 35W ×2 电源: DC 12V 2000mA				
18	钢琴	规格型号: 国产、材质: 实木单板音板 实木键盘 碳纤维击弦机 德国进口琴弦、参数: 实木单板音板实 木键盘 碳纤维击弦机 进口琴弦 原装 ABS 击弦机 弦槌制作工艺, 日本 Ambic 弦槌毡阿拉 斯加优选级云杉实木单板音板 实木键盘 KAWAITHE FUTURE OF THE PIANC Upgraded KS-C1 键盘盖缓降装置	架	1		
19	打击乐器(架子鼓 4套)	国产、材质: REMOUT 鼓皮白蜡木鼓腔 黑镍电镀烤漆、参数: 地鼓: 22cm×16cm 地通鼓: 16cm×16cm 通鼓: 12cm×9cm 和 13cm×10cm 军鼓: 14cm×5.5cm 2、踩镲 (Hi-hat), 3、通鼓(Tom Drum)4、军鼓 (Snare drum)。5、叠音镲/叮叮镲 (Ride)6、吊擦(Crash Cymbal)	套	4		
20	架子鼓凳子	材质: 白钢加皮革面、参数: 1.0 厚壁白 钢管 牛皮制度 高回弹海绵	个	4		
21	小型打击乐器	国产、材质: 木制、PVC、参数: 铃鼓 6 寸 双响筒 木鱼 单响筒 碰铃 沙锤 沙 蛋 t4 三角铁 环保铃 摇铃 响板 节奏 棒 枣午板 雨声筒 卡巴萨 手提鼓 串 铃一对 腕铃一对 八音敲琴 小快板 彩 色木沙蛋 海浪鼓 铜锣铜擦 八音音筒	个	1		
22	智慧教学屏(7个 教室)	75 寸、材质: 国产、参数: 语音控制 带 语音功能 支持信号源切换 触摸屏 电 脑安卓双系统	台	7		

23	智慧教学屏墙壁挂件	材质: 铁艺挂件、参数: 铁艺	个	7			
24	液晶电视监控显示器 (监控室 3 台 一共 74 个画面)	65 寸、材质: 国产、参数: 国产品牌, 4K 画质	台	3			
25	电视墙壁挂件	材质: 铁艺挂件、参数: 铁艺	个	3			
26	多媒体设备 (投影仪) (7 个教室 1 个会议室)	参数: 1. 亮度: $\geq 3200lm$, $\geq 3300lm$ (中心亮度), (IS021118 标准) 2. 标准分辨率, $\geq 1024*768$ 兼容 1920*1200、1920*1080、1280*800 3. 对比度, $\geq 1500:1$ (Native); 100000:1(DCR);3000000:1(极黑) 4. 显示比例: 4:3 兼容 16:9、16:10	套	8			
27	投影仪幕布 (7 个教室 1 个会议室)	100 寸、材质: 白塑、参数: 幕面材质 (白玻璃纤维) 电子限位器 220V-50hz 电源位置 (右侧)	个	8			
28	音响设备 (教室 7 个台式、2F 弧形舞台 1 套落地式)	定制组合、参数: 系统类型: ≥ 15 寸低音+压缩高音, 2 分频, 频率范围: 70Hz-20KHz 频率响应: 78Hz-18KHz 灵敏度: 86dB 额定阻抗: 8Ω 额定功率:100W 最大声压级输出: $\geq 95dB$ (峰值 103dB)	套	8			
29	儿童椅 7 个教室 111 个, 弧形舞台 36 个	0.38*0.48*0.25m 定制、材质: 实木原木材质, 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。 2. 结构: 椅面厚度 $\geq 25mm$, 椅腿 3.5cm*3.5cm, 椅背高度 25cm。	把	147			

30	可移动磁性双面用黑板 (7 个教室)	1.2*0.9m、材质: 双面白绿板, 材质: 面板为烤漆面板, 厚度≥0.3 mm, 双面涂层, 表面粗糙度: RA1.2um——3.2um, 经一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到 1.6um. 光泽度<12%, 没有明显眩光; 表面硬度≥3 莫氏度, 表面附无色保护膜。内芯使用防潮、吸音高强度泡沫板, 厚度≥14mm. 背板材料为优质镀锌钢板。	块	7			
31	标准化教具 (6 个教室)	无	套	6			
32	婴儿床	1.3*0.65m, 材质: 实木原木材质, 1. 材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 床边护栏厚度≥25mm, 宽度 120mm, 床腿 8*8cm, 护栏高度 30cm, 床板厚度 20mm, 支撑稳固。床边下沿离地 38cm。3. 涂层: 采用德国进口 OSMO 欧诗木木蜡油手工擦涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。4. 五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。 优质五金连接件, 其涂层中 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 含量均小于 0.01%; 可迁移元素镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、锑 (Sb)、砷 (As)、钡 (Ba)、铅 (Pb)、硒 (Se) 均未检出; 中性盐雾试验后保护等级≥10 级; 耐候试验测试合格; 维氏硬度 (HV) ≥150, 提供由国家认可的第三方权威机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标志的检测报告。5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角;”	套	45			

33	床垫	配套, 椰棕床垫	张	105			
34	一楼门厅鞋柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	8.85			
35	幼儿床	1. 4*0.65m, 材质: 实木原木材质, 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 床边护栏厚度 ≥25mm, 宽度 120mm, 床腿 8*8cm, 护栏高度 30cm, 床板厚度 20mm, 支撑稳固。床边下沿离地 38cm。3. 涂层: 采用德国进口 OSMO 欧诗木木蜡油手工擦涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。4. 五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。优质五金连接件, 其涂层中 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 含量均小于 0.01%; 可迁移元素镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、锑 (Sb)、砷 (As)、钡 (Ba)、铅 (Pb)、硒 (Se) 均未检出; 中性盐雾试验后保护等级 ≥10 级; 耐候试验测试合格; 维氏硬度 (HV) ≥150, 提供由国家认可的第三方权威机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标志的检测报告。5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角;	套	60			
36	一楼 教室一 托 小班 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	12.2			

37	一楼 教室一 托 小班 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	11.25			
38	一楼 教室一 托 小班 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	2.7			
39	一楼 教室一 托 小班 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	3			
40	一楼 教室一 托 小班 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	1.8			
41	一楼 教室二 乳 儿班 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	9.17			
42	一楼 教室二 乳 儿班 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	10.57			
43	一楼 教室二 乳 儿班 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	2.7			
44	一楼 教室二 乳 儿班 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	3			
45	一楼 教室二 乳 儿班 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	1.8			

46	一楼 教室三 婴 幼儿用房 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	6.02			
47	一楼 教室三 婴 幼儿用房 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	6.44			
48	一楼 教室三 婴 幼儿用房 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	2.7			
49	一楼 教室三 婴 幼儿用房 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	4.5			
50	一楼 教室三 婴 幼儿用房 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	1.8			
51	一楼 教室四 音 乐教室 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	12.59			
52	一楼 教室四 音 乐教室 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	2.7			
53	一楼 教室四 音 乐教室 乐器柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	2.7			
54	二楼 教室五 托 大班 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	7.52			

55	二楼 教室五 托大班 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	21.51			
56	二楼 教室五 托大班 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	2.7			
57	二楼 教室五 托大班 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	4.5			
58	二楼 教室五 托大班 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	1.8			
59	二楼 教室六 托育培训用房 1 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	17.14			
60	二楼 教室六 托育培训用房 1 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	7.43			
61	二楼 教室六 托育培训用房 1 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	3.6			
62	二楼 教室六 托育培训用房 1 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	4.5			

63	二楼 教室六 托 育培训用房 1 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	1.8			
64	二楼 教室七 托 育培训用房 2 配餐柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	7.51			
65	二楼 教室七 托 育培训用房 2 衣帽柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	16.53			
66	二楼 教室七 托 育培训用房 2 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	3.6			
67	二楼 教室七 托 育培训用房 2 备品柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	4.2			
68	二楼 教室七 托 育培训用房 2 玩具柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	1.8			
69	二楼 园长室 书柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	12.03			
70	二楼 园长室 文件柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	4.4			
71	二楼 活动区 活动区吧台	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	3.68			

72	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	无	把	2			
73	二楼 活动区 开放柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	4.38			
74	二楼 会议室 展示柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	4.49			
75	楼梯缓台消防管包柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	0.84			
76	会议室消防管包柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	3.35			
77	卫生间隔断	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	39.1			
78	分水器包柜 1F	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	9.32			
79	分水器包柜 2F	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	12.11			
80	1楼更衣柜	定制, 材质: ENF 级环保孕婴板	m ²	2.64			

81	消毒柜（教室 6 个台式、餐厅 1 个落地式）（台式厚 0.6m 高 0.6m 以内）	成品，材质：白塑外壳、参数：不锈钢材质 双门层数：≥2 层 堆码层数极限：≥3 层 消毒柜容量：≥7L 消毒温度：≥75℃	个	7			
82	饮水机（0.4m 以内接待大厅 1 警卫室 1 托小 1 乳儿班 1 婴儿房 2 餐厅 1 教室 1 办公室 2 园长室 1 二楼大厅 1 财务室 1 托大班 1 托育房 2 会议室 1）	国产，材质：塑料外壳，参数：额定电压 220V 额定频率 50HZ 额定功率 2000W 热水温度>90° ℃	台	16			
83	毛巾架（托小班 1 乳儿班 1 婴儿房 2 托大班 1 托育房 2）长 0.7m 以内	定制，材质：实木原木材质，参数：整体实木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，使用水性漆喷涂，确保安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，外表面和内表面手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺	个	7			
84	各类图书、画册、卡片等	材质：纸张质地坚韧、耐久性好，如牛皮纸、卡纸等。	项	1			
85	室内智力玩具	材质：ABS 环保材质 光滑的表面，圆润不伤手 棱角圆润打磨	套	10			
86	乐高类玩具	材质：ABS 环保材质 光滑的表面，圆润不伤手 棱角圆润打磨	套	14			
87	玩具整理盒	规格型号：78.5*28.2*25、材质：环保塑料、ABS 环保材质	套	28			

88	天文望远镜	国产, 参数: ≥ 150 倍	套	5			
89	钟表 (7 个教室)	规格型号: 16 英寸 (直径 40.5cm)、材质: 金属边框, 玻璃镜面	个	7			
90	水杯 (按床位计算)	材质: 304 白钢	个	105			
91	果盒 (按床位计算)	材质: 环保密胺	个	105			
92	手帕 (按床位计算)	材质: 布艺、参数: 柔软、吸水性好的纯棉面料, 以确保舒适性和高效吸湿。	个	105			
93	室内温度计 (教室 7 个)	材质: 塑料外壳, 参数: PP 环保塑料, 进口机芯实时感应温度显示	个	7			
94	拖布 (7 个教室 7 个、公共区域 4 个)	材质: 塑料、白钢杆、参数: PP 环保塑料, 后壁白钢杆, 聚酯毛刷	把	11			
95	笤帚戳子 (7 个教室 7 个、公共区域 4 个)	材质: 塑料、白钢杆、参数: PP 环保塑料, 后壁白钢杆	套	11			
96	坐便刷 (12 个卫生间)	材质: 塑料、白钢杆、参数: PP 环保塑料, 后壁白钢杆	个	12			

97	幼儿尿罐	材质: 环保塑料、参数: PP 环保塑料	个	3			
98	垃圾桶 (教室坐便位、办公室)	材质: 环保塑料、参数: PP 环保塑料	个	60			
99	灭菌灯 (教室7个每个教室2个 隔离室1个医务室1个厨房3个)	ABS 灯身 紫外线光源	个	19			
100	办公桌椅(医务室1 警卫室1教师办公室10 财务室2设备用房4 会议室1)	1.4*0.6m 成品、材质: 实木复合皮质转椅、参数: 实木复合桌子成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味, 皮质转椅 不锈钢+树脂底座 固定把手 优质五金件连接, 材质不易生锈	套	19			
101	办公电脑(教室7 教师办公室10 医务室1一楼接待1 财务室2园长室1 二楼活动吧台1 设备用房1会议室1)	组装台式、参数: CPU: I7 显卡: ≥2G 内存: ≥4G 硬盘: 1T SSD 显示器: 24寸 曲屏显示器	台	25			
102	文件柜(教师办公室12 财务室3) 铁皮柜	0.9*0.4*1.85m 组合型、材质: 0.8 厚度铁皮、参数: 0.8 厚度铁皮	个	15			
103	彩色打印机(园长室1 财务室1教师办公室2)	国产、材质: PVC 外壳、参数: A3 双面复印, 双面网络打印, 彩色扫描, 100张 双面送稿器	台	4			
104	传真复印打印一体机 (园长室1 财务室1)	国产、材质: PVC 外壳、参数: 具备A4 黑白打印、复印、扫描、传真功能	台	2			

105	摄像机	参数: ≥2000 万高清像素 4K 引擎 可连接电脑或投影仪直播视频 双重防抖 自带 WIFI 可连手机无线传输 移动侦测录像 可拍摄运动物体	台	2			
106	无人机	参数: GPS 定位系统 三轴无刷云台 8K 双摄像 全向避障 无刷 7 级抗风 光流悬停 定义航点 手势拍照 40 分钟续航 智能跟随 环绕飞行 3 千米距离 500 米高度	台	2			
107	照相机	参数: ≥5000 万像素高清摄像 4K 广角微距 高清摄像 光学变焦 16 倍	台	5			
108	挂式空调(警卫室 1 个、教室办公室 2 个、财务室 1 个、医务室 1 个、设备用房 1 个)	参数: 国产品牌 ≥1P	台	6			
109	立式空调 (音乐教室 1 个、园长室 1 个、会议室 1 个、教室 6 个)	参数: 国产品牌 ≥2P	台	9			
110	休闲椅 (会议室 4 个、隔离室 1 个)	成品、材质: 皮质、参数: 皮质休闲椅 不锈钢底座 固定把手 优质五金件连接	把	5			
111	圆几 (隔离室 1 会议室 2)	直径 0.6m 以内成品、参数: 直径 0.6m 以内成品圆几	个	3			
112	1F 接待区椅子	成品、材质: 皮质座椅、参数: 皮质座椅 不锈钢底座	把	1			

113	椅子 (7个教室)	教师用椅成品、材质: 皮质座椅、参数: 皮质座椅 不锈钢底座	把	27			
114	书桌 (7个教室)	1.4*0.6m 成品、材质: 实木复合、参数: 实木复合桌子成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味	张	7			
115	餐桌	1.5*0.75m 成品、1. 材质: 实木原木材质、参数: 1. 材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。2. 结构: 桌面厚度≥25mm, 长度1500mm, 宽度750mm, 桌腿7cm*7cm	张	4			
116	餐桌椅子	成品、材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。与餐桌配套。	把	20			
117	货架 (教具室)	1.5*0.6m 组合型、钢制加厚材质 环保 喷塑 可调层板	个	9			
118	儿童活动桌 (2F 活动区)	3*1.4*0.5 成品、实木复合桌子成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味	个	2			
119	儿童活动椅 (2F 活动区)	0.38*0.48*0.25m 定制、1. 材质: 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。 2. 结构: 椅面厚度≥25mm, 椅腿3.5cm*3.5cm, 椅背高度25cm。	把	24			
120	方形皮登 (2F 活动区)	0.38*0.38m 成品、材质: 皮质、防水皮质面料 高弹回弹海绵 防滑脚垫	把	20			

121	圆形皮登 (2F 活动区)	直径 1.2*0.5m 成品、材质: 皮质、防水 皮质面料 高弹回弹海绵 防滑脚垫	个	1			
122	老板台 (园长室)	2.5*1m 成品、材质: 实木复合老板台、 现代简约、环保无异味	个	1			
123	老板椅 (园长室)	成品、材质: 皮质转椅、皮质座椅 不锈 钢底座	把	1			
124	活动椅子 (园长室)	成品、材质: 皮质转椅、皮质座椅 不锈 钢底座	把	2			
125	双人接待沙发(园 长室)	2.5*0.9m 成品、材质: 皮质、防水皮质 面料 高弹回弹海绵 防滑脚垫	个	2			
126	茶几 (园长室)	1.5*0.6m 成品、参数: 1.5*0.6m 成品, 与沙发配套	个	1			
127	会议桌	4.8*1.4m 成品、材质: 实木复合、实木 复合会议桌子成品无毛刺、无裂纹, 接 缝自然, 无缺口和缝隙。	个	1			
128	会议椅子	成品、材质: 皮质座椅、皮质座椅 不锈 钢底座, 成品与会议桌配套	把	20			
129	教室儿童餐桌 (6个教室)	1.2*0.6*0.5m 成品、1. 材质: 实木原木材 质, 整体鹅掌楸木材质, 经过刨光、砂 光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无 裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。	个	24			

		2. 结构:桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$, 长度 1200mm, 宽度 600mm, 桌腿 7cm*7cm					
130	立式衣挂 (教师办公室 2 财务室 1 医务室 1 园长室 1 警卫室 1)	成品、材质: 实木复合、整体实木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保确保安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角;	个	6			
131	保险柜 (财务室)	0.6*0.6m 以内、开启方式: 密码、指纹、钥匙 平门防撬 门板厚度 $\geq 16\text{MM}$	个	1			
132	单人床 (警卫室)	0.9*2、材质: 实木复合、实木复合单人床成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。使用水性漆喷涂, 确保安全、环保、无异味	张	1			
133	二楼大厅柱子包 假树	柱子高度 2.5 米, 42 厘米 X42 厘米柱子, 树茂半径 1 米左右柱子高度 2.5 米, 42 厘米 X82 厘米, 树茂半径 1 米左右、参数: 水基型阻燃处理剂为织物用水基型阻燃处理剂织物试件为浸渍该阻燃剂、面密度 88g/m 的涤棉布(含涤纶 65%, 棉 35%), 在常温下浸渍 1h, 每千克试件吸附干量 328g/kg, 试件未经洗涤。试件浸渍前、后均在温度(23 \pm 2)C、湿度(50 \pm 5)%的状态下调节至质量恒定, 材质: 树干内置钢筋焊接, 外置玻璃钢树脂, 树枝天然实木, 叶子仿真榕树叶, 丙烯颜料	个	2			

134	布窗帘 (两倍褶)	参数: 条纶布艺窗帘 高遮光 (70%-90%) 挂钩款式	米	202			
135	纱帘 (两倍褶)	纱线细密 防风、防尘的能力更强 有效 防护紫外线	米	202			
136	双轨静音窗帘滑 道	PVC 内含钢条滑倒	米	101			
137	护理台 (乳儿班)	1.5m*0.6m、基材: ENF 级实木颗粒, 大 颗粒环保硬木、天然环保、木质坚硬、 芯层大刨片结构稳定握钉力强胶水: 聚 氨酯生态粘合剂, 甲醛 0 添加, 如蜂蜜 般环保健康; 高分子聚合, 用胶少粘性 强。饰面: 德国夏特饰面纸, 基材表面 抗磨处理, 耐刮耐划、紫外线防护级别 达 6 级, 抗黄抗老化、耐酸、碱、油脂、 酒精等化学药品; 表面独带保护膜, 轻 松清理顽固污渍。封边: 1.2mm 德国瑞好 ABS 封边条、德国汉高封边胶水, 纹理逼 真触感顺滑, 抑制板材内部细菌滋生, 防潮性卓越, 进口环保胶、防发泡、粘 性强 (备注: 以上均含五金小件) 大理 石台面, 陶瓷洗护盆	个	2			
138	百叶帘(教室办公 室、警卫室、医务 室、财务室、走廊、 副食库、会议室)	参数: 0.21+mm 加厚铝镁合金	m ²	52			
139	体温检测仪 (一楼大厅接待 处)	PVC 外壳 红外测温仪 1-10cm 测温范围, 将手或额头靠近范围即可测温, 厚壁三 角支架 液晶显示屏幕	台	1			

140	身高体重测量仪 (医务室)	钢化玻璃面板 液晶显示屏 金属身高杆	台	1			
141	洗护台 (隔离室1 医务室1)	1.0 加粗加厚合金钢管 婴儿一级面料 一件折叠 稳固结构 三档调节 万象转轮	个	2			
142	常备药品柜 (医务室)	0.9m*0.4m*1.8m、材质: 304 白钢不锈钢	个	1			
143	医疗床 (医务室1)	1.5*0.65m、材质: 实木框架、PU 面料、亲肤耐磨、高回弹海绵	个	1			
144	冰箱 (医务室)	1.92*0.6*0.59m、参数: 201 白钢面板 无霜直冷 加厚层架 220v 电压 360° 冷气循环循环冷风制冷均匀	个	1			
145	听诊器 (医务室)	不锈钢医用专业听诊器	个	1			
146	血压计 (医务室)	PVC 树脂外壳 液晶显示屏 电子血压计	个	1			
147	安全防爆器具(防暴叉、橡胶辊等)	要求国产, 伸缩钢叉+豪华伸缩脚叉+PC 盾牌+防刺服+PC 头盔+防割手套+PC 棍+强光手电	套	1			
148	互联网家长课堂	实现多种功能, 幼师可以布置家庭作业, 校园动态, 校园通知, 班级家长及幼儿才艺展示, 学校简介, 教师评价, 每日食谱, 交费功能, 人脸签到系统、校园	套	1			

		监控直播系统、多功能晨午检系统、闸机联动系统、园长客户端可以实现员工管理及考勤功能, 以及幼儿体检结果查询功能。				
149	教师、儿童打卡系统	人脸识别功能, 支持口罩识别, 刷卡识别, 6000 张人脸库存储, 对接闸机开关。人脸拍照后直接上传至儿童视频监控管理平台, 软件端会提示考勤时间, 教师考勤可以提现在园长管理平台软件里。方便管理, 人行闸机选用单通道型单机芯摆闸, 全白钢材质, 自动复位防止冲撞, 红外感应防止夹人。	套	1		
150	录播系统设备平台	本监控录播平台, 所有前端摄像机均采用 400 万像素高清设备, 可以清晰录像及录音。布置点为整个园区内, 及外围全方位时候监控, 设备全部为国标 POE 供电, 安全稳定。设备采用大容量单块 10T 监控专用硬盘, 单台录像机满载情况下可录像存储 25-30 天。接入互联网后, 园长可以远程查看任意摄像机实时及监控录像, 录像机可以接入幼儿家长远程观看视频软件。	套	1		
151	全屋网络覆盖	全千兆无线 AP 接入, 无线网络覆盖至班级, 园长室, 楼道及大厅位置。同时可支持 100 名教师同时使用办公, 2. 4G, 5G 双频, POE 供电单台网络最高达到 1167M。网络负载均衡, 同时最多管理 32 台 AP, 支持 AP 漫游, 全网无缝切换, 网络不掉线。支持微信或短信认证上网, 远程设备管理维护。	套	1		
152	卧式和面机	0.7*0.38*0.73m、材质: 304 白钢、参数: 25KG *整机不锈钢, 搅杠轴和搅杠为 304 材质, 更加符合食品安全要求; *使用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗; *设有急停按钮, 并具有掀盖即停功	台	1		
153	单门醒发箱	0.57*0.7*1.91m、材质: 304 白钢、参数: 1. 全钢无磁箱体和支架 2. 全自动进水补水, 防止加热装置干烧 3. 独立焊接水盆, 更厚实耐用 4. 带下水控制阀门, 可及时更换清水 5. 环绕大 U 型干加热加热装置, 使用食品级	台	1		

		304 材质, 使用寿命长, 更耐腐蚀, 对蒸汽进行二次雾化, 使发酵效果更理想。 6. 水盆里面的加热装置食品级 304 加热装置, 使用寿命更长, 更加耐腐蚀。 7. 整体防漏水设计					
154	单通打荷台	1.1*0.8*0.8m、材质: 304 白钢、参数: 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚	台	1			
155	24 盘蒸饭车	1410*600*1500、材质: 304 白钢、参数: 优质不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 带温度显示优质不锈钢加热管优质发泡, 保温节能嵌入式硅胶门封, 密封性好新型弧形内胆, 易于清洁	台	1			
156	双层工作台	1.8*0.8*0.8m、材质: 304 白钢、参数: 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚	台	2			
157	落地式电饼铛	0.65*0.79*0.9m、参数: 铝合金内胆, 铸管加热, 双胆双控	台	1			
158	平台雪柜	1.8*0.8*0.8m、板材: 内外 201 不锈钢/装饰板 温控器: 电子温控, 重力回弹, 便捷耐用, 可拆卸式门封条, 干净卫生, 高密度发泡层, 保温效果好	台	1			
159	燃气单头单尾小炒炉	1*1*0.8*0.4*0.1m、面板为 304 白钢钢板, 使用优质广东铸铁节能炉头, 三通式风阀, 250W 广东风机, 炉架使用加厚 40*40 角铁, 配电子打火, 熄火保护, 加厚翻边铁锅, 灶前面板下侧距地面 30 厘米, 带木包装	台	1			
160	三星盆台	1.8*0.7*0.8*0.1m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1			

161	单头大锅灶	1.05*1.2*0.8m、面板为 304 白锈钢板, 使用优质广东铸铁节能炉头, 三通式风阀, 250W 广东风机, 炉架使用加厚 40*40 角铁, 配电子打火, 熄火保护, 加厚翻边铁锅, 灶前面板下侧距地面 30 厘米, 带木包装	台	2			
162	热水器 (60L)	60L、参数: 二级能效时尚炫金色旋钮调温 操作简单内置防电墙 水温表显示热水输出率 80%功率: 2000W	台	1			
163	炉拼台	0.5*1.2*0.8*0.4m、厂制品 304 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度为 1.0mm	台	1			
164	单孔收餐柜连车	0.7*0.7*0.8m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1			
165	刀具消毒柜	0.42*0.21*0.58m、优质 201 无指纹不锈钢, 持久耐用、永不生锈。带温度时间数码显示, 全不锈钢打造。健康无忧。使用电脑芯片控制, 操作方便、性能稳定。电压: 220V	台	1			
166	单孔收餐柜连车	0.7*0.7*0.8m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1			
167	大单星盆台	1.2*0.7*0.8*0.1m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1			
168	厨房净水机设备	进口 pvc 树脂外壳 拉丝玻璃钢内胆 进水压力 0.1-0.4Mpa 工作压 0.2-0.6Mpa 进水温度 5-38℃ 进水水质市政自来水 龙头类型亚光黑 LED 屏惊艳净水龙头 电源输入 220V~50Hz, 输出 24V- 额定总净水量 4000L 净水流量 1.58L/Min 净水产水率 71%	套	1			

169	热水器 (60L)	60L、二级能效时尚炫金色旋钮调温 操作简单内置防电墙 水温表显示热水输出率 80%功率: 2000W	台	1			
170	双星盆台	1.2*0.7*0.8*1m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1			
171	双层工作台	1.8*0.6*0.8m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚	台	1			
172	四移门碗碟柜	1.2*0.5*1.8m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚	台	1			
173	热风循环双门消毒柜	1.31*0.66*1.96m、参数: 优质 201 无指纹不锈钢, 持久耐用、永不生锈。带温度时间数码显示, 全不锈钢打造。单箱体使用单只加长型电加热管加热, 涡流式强力风机, 底部出风, 加热温度达 125℃以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中, 健康无忧。使用电脑芯片控制, 操作方便、性能稳定。内部设有五层全不锈钢导轨式层架, 更加实用, 清洗方便。特大消毒保洁储物空间, 可同时容纳快餐盘、碗筷等不同餐饮用具消毒。电压: 220V 双门功率: 4.4KW	台	1			
174	方脚四层平板货架	1.2*0.5*1.55m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制,	台	1			
175	方脚四层平板货架	1.8*0.5*1.55m、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制,	台	1			

176	四门高身雪柜	1.02*0.7*1.9m、板材:内外 201 不锈钢/装饰板 温控器:电子温控,重力回弹,便捷耐用,可拆卸式门封条,干净卫生,高密度发泡层,保温效果好	台	2			
177	方脚四层平板货架	1.8*0.5*1.55m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制,	台	2			
178	米面架	1.8*0.6*0.3m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制,打孔可调节层板位置	台	2			
179	单通打荷台	1.8*0.7*0.8m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚	台	1			
180	单通打荷台	1.5*0.7*0.8m、 优质 304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0mm 支撑管使用 40 不锈钢管配可活动脚	台	1			
181	留样柜	0.6*0.55*1.7m、铜管,整机发泡,带温度显示	台	1			
182	双水龙头	食品级不锈钢 304	套	6			
183	软连接	不锈钢+橡胶	根	10			
184	角阀	食品级不锈钢 304	个	22			

185	钢丝下水管	PE 管材+钢丝	根	6			
186	高压锅	食品级不锈钢 304	个	2			
187	保温桶	食品级不锈钢 304	个	6			
188	油烟净化一体机	1.45*1.3*1.035m、国标优质 304 板材制作，厚度 1.0mm，目测无烟，风管无油；自带风机和净化器。净化率达到国家环保标准。配装饰板滑动轨道	台	1			
189	油烟净化一体机	2.6*1.3*1.035m、国标优质 304 板材制作，厚度 1.0mm，目测无烟，风管无油；自带风机和净化器。净化率达到国家环保标准。配装饰板滑动轨道	台	1			
190	油烟净化一体机	1.8*1.3*1.035m、国标优质 304 板材制作，厚度 1.0mm，目测无烟，风管无油；自带风机和净化器。净化率达到国家环保标准。配装饰板滑动轨道	台	1			
191	一体机装饰板	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0mm	m ²	10			
192	排烟主管道	0.4*0.6m、材质：优质镀锌板、参数： 1. 名称：通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：400*6005. 板材厚度：1.0mm 厚	m ²	20			
193	排烟管道	0.38*0.18m、材质：优质镀锌板、参数： 1. 名称：通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	4			

		4. 规格:380*180 5. 板材厚度:1.0mm 厚				
194	排烟管道	0.43*0.22m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:430*220 5. 板材厚度:1.0mm 厚	m ²	2.5		
195	管道弯头	0.4*0.6m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*600 5. 板材厚度:1.0mm 厚	m ²	6		
196	管道变径	参数: 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:异形 4. 板材厚度:1.0mm 厚	m ²	3		
197	止回阀	0.38*0.18m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称:止回阀自动闭合 2. 型号:380*180 3. 应符合设计及相应规范要求 4. 板材厚度:1.0mm 厚	个	2		
198	止回阀	0.43*0.22m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称:止回阀自动闭合 2. 型号:430*220 3. 应符合设计及相应规范要求 4. 板材厚度:1.0mm 厚	个	1		
199	带防虫网防雨弯头	0.4*0.6m、材质: 优质镀锌板、参数: 1. 名称:弯头 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:异形 4. 板材厚度:1.0mm 厚	个	1		
200	排烟引风柜 空调静音	380V 5.5KW、参数: 1、电压功率 5.5KW/380V, 转速为 1060r/min; 2、风量为 8000m ³ /h, 噪音≤64db, 全压 为 600Pa, 静音。	台	1		

201	变频器	380V 5.5KW、参数: 1、变频调速控制装置, 通过改变风机的转速, 从而改变风机风量以适应生产工艺的需要, 而且运行能耗最省, 综合效益最高。 2、它可以实现风机的无级调速, 并且可以方便的组成闭环控制系统、实现恒压或恒流量的控制。	台	1			
202	变频器控制箱	配电控制箱	套	1			
203	软连接	防火帆布	套	1			
204	风机支架	国标钢材、40 角钢	套	1			
205	胶砧板	Φ48cm(8 层)、参数: ①规格: ≥480mm ②聚乙烯 PE 纯 PE 材质无毒无味, 防霉环保, 防滑易清洗	个	2			
206	手勺	2 号、参数: 精品不锈钢, 卫生 持久 耐用①规格: ≥10cm; 8 两②无磁食品级 201 不锈钢厚度≥1.0mm 拉丝钢	个	2			
207	40 手刨大勺	精铁材质结实耐用①规格: ≥38cm②铸铁材质	个	2			
208	双耳炒锅 50	19#、参数: 精铁材质结实耐用①规格: ≥46cm②铸铁材质	个	2			

209	厚连盘锅架	28cm、参数: 食品级 304 不锈钢	个	2			
210	锻打桑刀	2 号 S-D2、参数: 纯手工湿式开刃多道工序研磨耐腐蚀性强①304 不锈钢制品 ②尺寸 $\geq 20\text{cm}$	把	2			
211	油石	大号、参数: ①规格: $\geq 20*5*2.5\text{cm}$ ② 棕刚玉 手工打磨而成	个	1			
212	牛刀-南赏锻打	规格型号: 300、参数:	把	2			
213	多功能斜边剪刀/ 黑色	25.5cm、参数: 精品不锈钢, 卫生 持久耐用无磁食品级 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 拉丝钢	个	2			
214	涨油盆	10 寸、参数: ①直径 $\geq 32\text{cm}$ ②无磁食品级 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 拉丝钢	个	3			
215	味盅-盅身	16cm、参数: ①直径 $\geq 14\text{cm}$ ②无磁食品级 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 拉丝钢	个	24			
216	不锈钢面盆	32cm、材质: 食品级 304 不锈钢	个	6			
217	多用盆 (2.0)	40cm、材质: 食品级 304 不锈钢	个	6			

218	多用盆 (2.0)	60cm、材质: 食品级 304 不锈钢	个	5			
219	竹刷-出口庄竹刷	筒装、材质: 食品级 304 不锈钢	盒	3			
220	水勺 (ST) 普通款	大号钢柄、材质: 食品级 304 不锈钢	个	2			
221	汤桶不锈钢复合底	0.45*0.45*1.2m、材质: 食品级 304 不锈钢	个	2			
222	平板车-塑胶板 (大)	0.54*0.85/250kg、材质: 加固塑胶	个	2			
223	弯耳精品宽边密格 (10 寸)	25cm、材质: 食品级 304 不锈钢	个	2			
224	厘不锈钢油漏勺	30CM、材质: 食品级 304 不锈钢	个	2			
225	插板	材质: 食品级 304 不锈钢	个	1			
226	GF8943 打皮刀	8943、材质: 食品级 304 不锈钢	个	5			

227	加长柄水勺 (42cm)	16cm、材质: 食品级 304 不锈钢	个	1			
228	水勺	5 斤、材质: 食品级 304 不锈钢	个	1			
229	厨房专用抹布	50g、材质: 纳米材质易清洗	条	20			
230	28 纳米兰卡拖布	木质材质不易变形	把	3			
231	木杆(28 纳米拖布杆)	木质材质不易变形	个	3			
232	纯胶手套	规格型号: 85g、材质: 乳胶耐腐蚀	对	20			
233	8784 (40L) 白色原料箱 PE	0.605*0.48*0.435m/8784、材质: PE 食品级材质	个	2			
234	蓝皮围裙	规格型号: 蓝色、材质: PU 防水	个	3			
235	方筛(白色)	规格型号: 0.402*0.303*0.119m/0047、材质: PU 防水	个	10			

236	方筛 (白色)	0.51*0.393*0.171m/0030、材质: 是 pp 聚丙烯 符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。	个	5			
237	圆筛 (白色)	∅0.385*0.136/0146、材质: 是 pp 聚丙烯 符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。	个	2			
238	120 升加厚型高强度垃圾桶 (灰)	49*54*93CM/AF07305、材质: 是 pp 聚丙烯 符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。	个	1			
239	70 厚垃圾袋	加厚设计, 承重力强, 结实耐用, 耐高温, 防穿刺, 避隐私	捆	6			
240	电子抗冻计价秤	HT30、参数: HT.06 款: 液晶计价 ACS-6kg--30kg 精准度/国标 精准秤重 碳钢秤重 不锈钢仪表 折叠扣 碳钢花纹秤盘 加厚碳钢支架 高密度传感器 坚固称底	台	1			
241	粗打蛋器	20 寸 (50CM)、材质: 精品不锈钢, 卫生 持久 耐用	把	2			
242	大眼计时器	BK-731、参数: 大音量正倒计时, 加大屏幕, 磁铁吸附	个	1			
243	保鲜盒	0.452*0.305*0.17m、材质: 是 pp 聚丙烯 符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。	个	10			

244	保鲜盒	0.385*0.26*0.14m、材质: 是 pp 聚丙烯符合 GB 4806.7-2017《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。	个	10			
245	保鲜盒	0.33*0.225*0.12m、材质: 是 pp 聚丙烯符合 GB 4806.7-2018《食品安全国家标准》及《食品接触用塑料材料及制品》要求。	个	10			
246	1.2 米长柄特粗线炸厘	1.2m、参数: ①规格: $\geq 32\text{cm}$; ②无磁食品级 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 拉丝钢不锈钢材质加固耐用	个	2			
247	1M 全钢长铲	1m、参数: ①规格: $\geq 8\text{cm}$ ②无磁食品级 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 拉丝钢不锈钢材质加固耐用	个	2			
248	擀面杖	①规格: $\geq 60\text{mm}$ ②木制品	个	1			
249	擀面杖	①规格: $\geq 60\text{mm}$ ②木制品	个	2			
250	挑饼竹板	①规格: $\geq 61\text{mm}$ ②木制品	个	1			
251	馅匙	牛骨材质	个	10			
252	烙饼铲	不锈钢材质加厚用料结实耐用边缘光滑镜面抛光清洗方便	个	2			

253	斜铲	不锈钢材质加厚用料结实耐用边缘光滑 镜面抛光清洗方便	个	2			
254	特级直型羊毛刷	SN4129、材质: 精选品质羊毛, 刷毛细 腻, 易清洗刷头告别油污	个	2			
255	床刷	浓密刷毛, 便携挂孔, 实心材质, 卫生 干净	个	2			
256	儿童餐盘	①直径≥11.5cm②无磁食品级 304 不锈 钢厚度≥1.0mm 拉丝钢	个	110			
257	汤碗(儿童教职 工)	精品不锈钢, 卫生 持久 耐用	个	160			
258	儿童勺	精品不锈钢, 卫生 持久 耐用	个	110			
259	筷子(教职工)	合金材质无毒无味不变形	个	50			
260	餐盘(教职工)	①规格: 30*22*4.1cm±5mm②304 不锈 钢厚度≥1.0mm 食品级不锈钢快餐盘分	个	45			
261	厨师帽子	植物纤维平顶中圆帽直径 29CM 高 20CM	个	5			

262	牌匾广告字	2m*2m、材质: 镀锌板、烤漆、亚克力、 参数: 2m*2m 镀锌板烤漆 12Vled 灯 配 400W 电源盒 2mm 亚克力面	套	1			
263	燃气锅炉	LN1GBQ60-T2、供暖参考面积: 300~750 m ² , 电击防护等级: 1 类, 外壳防护等级: IPX4D, 毛重/净重: 45/42kg, 额定热负 荷状态电功率: 120W, 最小热负荷状态 电功率: 30W, 待机状态下电功率:3W, 电 源性质:220V~/50Hz, 采暖系统最高工作 压力:0.3MAP, 采暖系统最高工作温 度:90℃, 采暖水温度调节范围: 散热 片:40~85(地暖:35~60)℃, 采暖额定最 大/最小热负荷: 60.0/15.0KW 采暖额定 最大/最小热输出 (60/80C):58.0/14.0KW, 采暖额定最大/最小热输出 (30/50° C):63.0/15.6KW, 满负荷时热效率 (60/80C):97%满负荷时热效率(30/50° C): 103%, 30%负荷时(30/50° C):108%点 火热负荷: 36KW, 外尺寸(高 X 宽 X 厚):681mmX445mmX490mm 燃气接 口:G3/4", 采暖出水/回水:G1"水罐进水 口:G3/4", 冷凝水接口:19.5mm, 燃气种 类:天然气(12T), 燃气额定压力: 2000pa 采暖参考耗气量 (天然气 12T): 1.59~6.35m ³ /h	套	4			
264	等离子消毒机	450*450*980mm、参数: 外型尺寸: 长× 宽×高: (450 mm×450 mm×980mm); b) 净重量: 25 kg; c) 输入功率: ≤300W; d) 电源: 220V/50HZ; e) 输出风量: 每路均≥0.6 m ³ /h; f) 臭氧泄漏量≤0.003mg/ m ³ g) 臭氧浓度≥1200mg/ m ³	台	14			
265	LED 彩色电子屏 幕(含砵基础、法 兰、立柱、箱体等)	2.8*6、参数: 户外全彩 LED 显示屏: LED 模组; LED 系统软件:配套软件; 独立显 卡; 4.5v40A 显示屏电源; 20KW 智能配 电柜; 多功能卡, 接收卡, 16P 屏体配线, 视频处理器, 镀锌方管焊接: 10 公分*10 公分, 3 毫米厚, 外尺: 5.96 米*2.76 米; 定制箱体; 地基: 钢筋混凝土 2.2 米*2.5 米*2.5 米, 法兰 4 毫米厚; 双立	平米	16.8			

		柱: 高 2.5 米, 直径 60 公分, 厚度 1.3 公分; 防水包边; 屏体散热系统: 轴轮风机, 百叶窗; 电缆, 网线					
266	卡通玻璃钢雕塑	1. 5*0.8*0.6m、材质: 玻璃钢、烤漆、1、高品质玻璃钢产品, 基材采用稳定性较强的船舶树脂及白金玻璃纤维布, 固化剂采用固化更充分、更完全的阿克苏 M50 固化剂, 打磨采用汽车原子灰, 内设国标钢材, 表面处理采用汽车专用漆, 四层喷涂、表面光亮无杂点。 2、产品纯手工打造, 耐磨、经久耐用、不变形、无凹陷、不开裂、高强度、不褪色、使用美观。 3、在玻璃钢(树脂纤维)制作的基础上, 同时可按要求任意着色、打磨明暗、描金、仿古、仿铜、仿玉等特殊表面效果, 并可以通过技术处理使作品表面呈现粗犷、细腻、龟裂、自然缝隙、风化等真石效果, 产品表面效果有直接油漆处理出色, 金箔、银箔、电镀、仿石、仿古制作。	套	4			

备注: 需要了解具体参数详情请与采购方联系

合计金额(大写、小写): 叁佰玖拾肆万零肆拾陆元柒角柒分¥: 3, 940, 046.77 元

备注:

1. 投标文件对招标文件中各种设备要求、主要功能配置及其技术指标必须全部满足, 投标文件对参数要求须全部响应, 如不响应将导致投标无效。
2. 如无特别说明, 本次设备所要求的功能配置均为内置的标准(固定)配置, 任何通过外接方式实现所要求的功能配置, 均视为非实质性响应。
4. 《设备清单及技术参数规格要求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等情况, 仅作为项目质量水平与系统配置性价比基准, 供应商可以此基准作为参考, 提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的设备相同档次或者更优档次的货物, 并且所投标货物的配置、规

格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于文件的要求。

投标人: _____ 盖章

法定代表人或授权代理人: _____ 签名
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标分项报价表

项目名称:

项目编号:

序号	设备名称	技术参数	数量	报价 (元)		厂商品牌	是否偏离	差异描述 (页码标注)
				单价	总价			
1								
2								
3								
投标总价 (合计)								

注:1.如果金额小写与大写不一致时,以大写金额为准。

按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价,应按照格式分页描述。

4. 供应商应在“差异描述”栏中,说明投标货物与招标货物的差异对比,分优于、相当、

微细差异、明显差异四种情况描述。

供应商（法人公章）： _____

授权代表（签名或盖章）： _____

日期： _____

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： ____年____月____日

五、售后服务

投标人自行承诺

六、供货安装方案

1. 本项目的工作内容、工作方法、工作流程、实施要点和质量标准:

2. 本项目的难点、要点:

3. 本项目质量保证措施:

4.

5.

6.

七、项目组织机构人员构成

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	注册执业资格人员		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

后附：企业营业执照副本、资质证书副本。

(二) 近年财务状况表

需提供近三年(2021-2023)经审计的财务报告(成立不足一个自然年,可以提供银行资信证明或近期财务报表)加盖公章。

（三）信誉情况

供应商近三年未列入“信用中国”①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单③政府采购严重违法失信名单及被执行人网站截图（加盖公章）；提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的官网截图（加盖公章），在近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）内供应商或其法定代表人未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为；

（以本项目公告发布之日后的查询记录为准）

(四) 近年完成的类似项目情况表

序号	委托单位	项目名称	项目内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

后附：合同书复印件盖公章。（原件备查）

(五) 缴纳税收和社会保障资金缴纳情况

(六) 其他资格审查资料

(七) 相关承诺书

承诺书

_____ (招标人名称) :

我公司承诺我方将配合招标人要求提供招标文件中提及的所有资料(如:业绩等)及资格审查文件中要求的资料(如营业执照、资质证书、人员证书等)等加盖公章的复印件供招标人核实审查,如发现提供的资料虚假资料的,招标人有权取消我方中标资格,没收投标保证金,由此对招标人造成的一切损失由我方承担。

投标人: _____

法人代表或授权委托人(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

(八) 中小企业申明函

据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

- 1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员()人,营业收入为()万元,资产总额为()万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员()人,营业收入为()万元,资产总额为()万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
-

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。